

Arsilrey S. A

Ruc: 0992814233001

Guayaquil

<https://www.arsilreysa.com/>

arsilrey.s.a@arsilrey.org



Ficha Técnica: Pellets de Madera

- **Procedencia:** Ecuador

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Pélet procedente de madera 100% natural, sin aditivos, descortezada, astillada, secada y prensada, con certificado de calidad ENPlus A1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MEDIAS

PCI:	17,9 MJ/kg
Humedad:	5,2 %
Cenizas:	0,5 %
Diámetro:	6 mm
Largo:	$3,15 \leq L \leq 40$ mm
Finos (< 3,15 mm) :	< 0,2 %
Durabilidad mecánica:	98,6 %
Densidad:	660 kg/m ³
Materia prima:	80% Pino (Pinus Pinaster y Pino Radiata), 20 % Frondosas (betula alba, populus sp. , etc.) libre de contaminantes, químicos y corteza

FORMATO DE ENTREGA

A granel
Maxibags
Bolsas de 15 kg
Bolsas de 10 kg
Palet de 70 ó 42 bolsas de 15 kg (dimensiones paleta: 1,20 m x 1,00 m)
Palet de 90 bolsas de 10 kg (dimensiones paleta: 1,20 m x 1,00 m)

ALMACENAMIENTO	APLICACIONES
<ul style="list-style-type: none"> ● Producto higroscópico, evitar contacto con el agua y ambientes muy húmedos ● No mezclar con otras sustancias ● Mantener por debajo de 40 °C 	<ul style="list-style-type: none"> ● Estufas y calderas para calefacción domiciliaria ● Calderas de agua caliente ● Calderas a Vapor ● Procesos industriales (hornos de secado de frutas, cocción de arcillas, industria panificadora, depuración de aguas, etc.)

INFLAMABILIDAD
Producto estable

ADVERTENCIAS
Evitar el contacto con el agua
Utilizar exclusivamente en calderas y estufas adecuadas para este tipo de combustible